

Cadmix II

Specifikace produktu

Unikátní řešení 2 v 1 pro refreshování SLS prachů a omílání hotových výtisků

- Precizní postprocessing rychle a bez námahy
- Funkční a bezpečný s intuitivním ovládáním
- Kompaktní a jednoduchý na manipulaci
- Čistý a automatický proces míchání a omílání



Refreshování

Šetří práci a čas

jedna jediná operace namísto běžných tří a více při klasickém použití síta

Zajišťuje čistotu procesu

odpadá nutnost opakované manipulace, celý proces probíhá automaticky

Dokonale promíchá

precizně připravený SLS prach během několika minut za maximálního komfortu

Pracuje naprosto bezpečně

celý proces probíhá v uzavřené komoře vybavené snímačem pro okamžité zastavení

Omílání

Šetří práci a čas

nahrazuje pískování výtisků, a s tím spojenou časovou náročnost postprocessu

Dokonalý post-process

je tak precizní, že žádná část výtisku nezůstane neopracována

Umožňuje volbu abraziva

pro použití i na jiné materiály (kov, dřevo) v závislosti na zvoleném abrazivu

Pracuje naprosto bezpečně

celý proces probíhá v uzavřené komoře vybavené snímačem pro okamžité zastavení



ROZMĚRY BALENÍ

| | |
|----------------|-----|
| Výška (mm): | 950 |
| Šířka (mm): | 430 |
| Hloubka (mm): | 630 |
| Hmotnost (kg): | 50 |

ROZMĚRY STROJE

| | |
|----------------|-----|
| Výška (mm): | 727 |
| Šířka (mm): | 416 |
| Hloubka (mm): | 567 |
| Hmotnost (kg): | 43 |
| Příkon (W): | 400 |
| Napětí (V): | 230 |

SOUČÁSTI BALENÍ



SLS 3D tisk,
který si
užiješ!

CADMIA 3D, s.r.o., Nádražní 1958/48d, 785 01 Šternberk, CZ
info@cadmia3d.cz | www.cadmia3d.cz

CADMIA 3D